SOFTIMAGE 3D FAQ&Tips

Peekabooシェーダの使用方法

ライトの当たった部分のみの透明度をコントロールできる peekabooシェーダをご紹介します。

peekabooシェーダはMaterialシェーダとして組み込み、ライトか ら照射された部分のみの透明度をコントロールすることができます。このシェーダ単体ではあまり面白い効果が得られませんので、ラ イトのslideシェーダと組み合わせてみてはいかがでしょうか。光源にマッピングするテクスチャにより、任意の形にくり抜くよ うな効果や光に浮かぶステンドグラスのような効果が得られます。

以下に設定方法について簡単にご紹介します。

1. Get -> Primitive -> Grip(デフォルト)にてGridを取り出 します。
2. GridをX軸回転で90度回転させます。
3. Light -> DefineでSpot光源をGetします。
4. Spot光源をZ方向に少し移動し、Gridを照射するようにします。この時、Show -> ConeをONにして照射範囲がGrid内に収まるよ うにして下さい。
5. Gridを選択し、Matter -> Material にてMaterial ShaderをON にし、Shader_Lib/Matter/peekabooを組み込みます。
6. Editにてシェーダパラメータを開き、Light Listから3.でGet したSpotを指定します。
7. Preview -> Setupにてレンダラを Mental Rayに切り替え、Preview - Allとすると、シーンがレンダリングされます。この段階ではGridに穴が開いている状態になっていることを確 認して下さい。
8. Spotを選択し、Light -> Edit にてShaderをONにし、Shader_Lib/Example_Src/slideを組み込みます。
9. Editにてシェーダパラメータを開きます。Picture nameに適当なテクスチャ画像を指定します。
10. Preview - Allとすると、シーンがレンダリングされます。照射された範囲にテクスチャが写し込まれ、テクスチャのパターンに従って、透明度が変化している様子が確認できます。



【 補足 】

- 確認し易いようにGridの向こう側に何かモデルを置いて下さい。
- テクスチャ画像にSI_Materials/PICTURES/BUMPS/bump_txt1とい ったものを指定すると任意形状のくり抜きの効果が見られます。
- LightパラメータのSpread Angleをコントロールして境界部の透 明度の変化をコントロールできます。

以下にパラメータを簡単に説明いたします。

■ peekabooシェーダ	
Maximum Transparency	照射された部分の透明度のファクターです。小さくすると透明度が減少します。
■ slideシェーダ	
Picture size	投影されるテクスチャ画像のサイズをSoftimage単位で指定します。

≪ Back / Top ▲

"SOFTIMAGE 3D / FAQ&Tips"の内容に関するお問い合わせは、ユーザーIDをご記入のうえ、support@cg.comtec.daikin.co.jpまでお願い致します。

Links ▶ ダイキン工業株式会社 ▮▶ 電子システム事業部

Copyright (c) 1996-2001 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Last updated June 01, 2001. *Copyright (c) 1996-2001 DAIKIN INDUSTRIES, LTD.*
www-admin@comtec.daikin.co.jp